

Primerna za retuširanje, barvanje modelov in natančne poslikave.
Fimotool AP-116

Premer šobe: 0.30mm
Prostornina posode: 1x10ml in 1x7ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Zgornji vnos
Regulacja dotoka barve: Vijak za regulacijo
Dodatki: Ključ in adapter

L.V.L.P. Brizgalne pištole

Profesionalne brizgalne pištole najnovejše LVLP tehnologije. LVLP - Low Volume, Low Pressure. Odlikuje jih izredno majhna poraba barve in odlična atomizacija pri optimalnemu pritisku 1.5 bara in nizkemu pretoku zraka.



Za profesionalno uporabo.
Fimotool LVLP 1.3mm, 1.4mm in 1.8mm

Tehnične lastnosti:
Možne Šobe: 1.3mm, 1.4mm in 1.8mm
Optimalni delovni pritisk: 1.5 bar (22PSI)
Širina snopa: ~280 mm
Poraba zraka: 1.0 - 3.0 cfm
Prostornina posode: Plastična 600 ml


H.V.L.P. Brizgalne pištole

Profesionalne brizgalne pištole HVLP tehnologije. HVLP - High Volume, Low Pressure. Odlikuje jih majhna poraba barve in odlična atomizacija pri optimalnemu pritisku 2.0-3.0 bara in nizkemu pretoku zraka.



Za profesionalno uporabo.
Fimotool HVLP 0,8 mm

Tehnične lastnosti:
Šoba: 0.8 mm
Optimalni delovni pritisk: 3.0 bar (43PSI)
Širina snopa: ~80 mm
Poraba zraka: 3.0 - 5.0 cfm
Prostornina posode: Plastična 125 ml




Za profesionalno uporabo.
Fimotool HVLP 1,0 mm

Tehnične lastnosti:
Šoba: 1.0 mm
Optimalni delovni pritisk: 2.0 bar (29PSI)
Širina snopa: ~100 mm
Poraba zraka: 3.0 - 5.0 cfm
Prostornina posode: Plastična 125 ml

12 mesecev garancije za vse izdelke Fimotool

Poleg airbrushev in brizgalnih pištol Fimotool imamo v ponudbi tudi vso ostalo airbrush opremo, kot so različne cevi, filtri za zrak, regulatorji pritiska, reducirni adapterji, stojala za airbrushe, razdelilni ventili, hitre spojke, dodatne posodice, krtačke za čiščenje, čistilna sredstva in ostalo. Za vse airbushe in brizgalne pištole blagovne znamke Fimotool vam nudimo vse rezervne in dodatne dele, strokoven servis s svetovanjem ter 12 mesečno garancijo.



CN EUPORT d.o.o.
Milčinskega 55
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 (0) 1 5055 687
Fax.: +386 (0) 590 506 77
E-Mail: info@airbrush.si

WWW.AIRBRUSH. SI

Fimotool

Airbrush Oprema



AIRBRUSHI in NIZKOTLAČNE BRIZGALNE PIŠTOLE

blagovne znamke Fimotool se odlikujejo po svoji kakovosti in uporabnosti. Na voljo so Airbrushi in Brizgalne pištole za vsakogar in vse potrebe. Med Airbrushi Fimotool najdete "Double Action" in "Single Action" modele, različnih dimenzij razpršilnih šob in načinov dotoka barve. Izberite Airbrush, ki odgovarja vašim potrebam.

Fimotool SB-38

Primerna za hobi, poslikave modelov »body-art« in dekoracije.
Nastavitev snopa: od 5mm do 10mm
Prostornina posode: 2x22ml
Delovni pritisk: 1~3.5BAR (15~50PSI)
Način vnosa barve: Spodnji vnos
Dodatki: Priložena cev 1.5m in nastavek za posodo





Fimotool SB-58

Primerna za hobi, poslikave modelov »body-art« in dekoracije.
Nastavitev snopa: od 5mm do 25mm
Prostornina posode: 2x22ml
Delovni pritisk: 1~3.5BAR (15~50PSI)
Način vnosa barve: Spodnji vnos
Dodatki: Priložena cev 2.2m in nastavek za posodo

Fimotool DB-28

Primerna za hobi, barvanje modelov in poslikave.
Premer šobe: 0.35mm
Prostornina posode: 2x22ml in 1x5ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Spodnji vnos
Dodatki: Priložena cev 1.9m, kovinsko držalo in ključ





Fimotool DB-28P

Primerna za hobi, barvanje modelov in poslikave.
Premer šobe: 0.35mm
Prostornina posode: 1x22ml in 1x5ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Spodnji vnos
Dodatki: Kovinsko držalo in ključ

12 mesecev garancije za vse izdelke Fimotool



Primerna za retuširanje, barvanje modelov in poslikave.
Fimotool DG-30, DG-30A

Premer šobe: 0.30mm
Prostornina posode: 7ml
Delovni pritisk: 1~2BAR (15~30PSI)
Način vnosa barve: Zgornji vnos
Regulacija dotoka barve: Vijak za regulacijo

Primerna za retuširanje, barvanje modelov in poslikave.
Fimotool DS-34

Premer šobe: 0.30mm
Prostornina posode: 1x7ml in 1x22ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Stranski vnos
Regulacija dotoka barve: Vijak za regulacijo





Primerna za retuširanje, barvanje modelov in poslikave nohtov.
Fimotool DG-35A

Premer šobe: 0.20mm
Prostornina posode: 2ml
Delovni pritisk: 1~2BAR (15~30PSI)
Način vnosa barve: Zgornji vnos
Regulacija dotoka barve: Vijak za regulacijo
Primerna za zahtevnejše uporabnike.

Primerna za retuširanje, barvanje modelov in natančne poslikave.
Fimotool DG-80

Premer šobe: 0.25mm
Prostornina posode: 9ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Zgornji vnos
Regulacija dotoka barve: Vijak za regulacijo
Regulacja pretoka zraka: Vijak za regulacijo
Primerna za zahtevnejše uporabnike.



Fimotool

12 mesecev garancije za vse izdelke Fimotool



Primerna za avtoličarska dela in poslikave.
Fimotool DB-82

Premer šobe: 0.50mm
Prostornina posode: 22ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Spodnji vnos
Regulacija dotoka barve: Vijak za regulacijo
Primerna za zahtevnejše uporabnike.

Primerna za natančne poslikave in poslikave nohtov.
Fimotool DG-201

Premer šobe: 0.30mm
Prostornina posode: 2ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Zgornji vnos
Regulacija dotoka barve: Vijak za regulacijo
Regulacja pretoka zraka: Vijak za regulacijo
Primerna za zahtevnejše uporabnike.





Primerna za retuširanje, barvanje modelov in natančne poslikave.
Fimotool DG-203

Premer šobe: 0.30mm
Prostornina posode: 7ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Zgornji vnos
Regulacija dotoka barve: Vijak za regulacijo
Regulacja pretoka zraka: Vijak za regulacijo
Primerna za zahtevnejše uporabnike.

Primerna za hobi, barvanje modelov in poslikave.
Fimotool AP-105

Premer šobe: 0.30mm
Prostornina posode: 20ml
Delovni pritisk: 1~3BAR (15~45PSI)
Način vnosa barve: Zgornji vnos
Regulacja dotoka barve: Vijak za regulacijo
Dodatki: Priložena cev 1.9m in adapter



Fimotool

12 mesecev garancije za vse izdelke Fimotool